






























Piktogramme Stoffe

EINSATZBEREICHE	
	als Möbelstoff geeignet
	auch als Dekostoff geeignet
	Outdoor geeignet
	Bezugsstoff für Wohnbereich
	Blackout
	Dimout
	auch als Raffrollo geeignet
	auch als Flächenvorhang geeignet
	auch als Plissee geeignet
	als Lamellenvorhang geeignet
	Bezugsstoff für starke Beanspruchung
	lichtdurchlässig
	Bleiband
	Fleckschutz
	Antibakteriell
	transparent

	schallabsorbierend
	seewasserbeständig
	schwer entflammbar
	Perlmutterbeschichtung
	VIS-Zeichen
	waschbar bei 30 Grad

Piktogramme Teppichböden

EINSATZBEREICHE	
	Privatbereich, Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung (21)
	Privatbereich, Bereiche mit mittlerer Nutzung (22)
	Privatbereich, Bereiche mit mittlerer bis intensiver Nutzung (22+)
	Privatbereich, Bereiche mit intensiver Nutzung (23)
	Objektbereich, Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung (31)
	Objektbereich, Bereiche mit mittlerem Publikumsverkehr (32)
	Objektbereich, Bereiche mit starkem Publikumsverkehr (33)
     LC1 LC2 LC3 LC4 LC5	Innerhalb einer Gebrauchsklasse können sich Teppichböden durch ihre Luxuseigenschaften unterscheiden. Diese werden durch leicht verständliche Symbole dargestellt. Je mehr Kronen, desto luxuriöser ist der Teppichboden.

ZUSATZEIGNUNGEN

STUHLROLLE

Beim Einsatz von Bürostühlen wird der Teppichflor extrem belastet. Nur Teppichböden, die einen speziellen Stuhlrollentest bestehen, dürfen diese Symbole verwenden und sind für den Einsatz in einem Büro (privat oder gewerblich) geeignet.



gelegentlich



ständig

TREPPENEIGNUNG

Bei der Verwendung von Teppichböden auf Treppen werden die Teile des Teppichbodens, die auf der Kante einer Stufe aufliegen, extrem beansprucht. Nur Teppichböden, die eines der beiden Symbole tragen, sind dafür geeignet!



gelegentlich



ständig

FUSSBODENHEIZUNG

Wenn ein Teppichboden auf einer Fußbodenheizung verlegt wird, sollte sein Wärmedurchlasswiderstand möglichst klein sein. Üblicherweise sollte der Wert kleiner $0,17\text{m}^2\text{K/W}$ sein.



Das Symbol zeigt an, dass der Teppich in Kombination mit einer Fußbodenheizung genutzt werden kann.

FEUCHTRAUM

Sofern Teppichböden in Bereichen eingesetzt werden, in denen sie Feuchtigkeit ausgesetzt sind (Badezimmer etc), werden besondere Anforderungen an die Maßstabilität und Unverrottbarkeit gestellt. Üblicherweise sind hierfür Teppichböden mit einem Naturfaseranteil ungeeignet.











Das Symbol zeigt an, dass der Teppich in Feuchträumen genutzt werden kann.



RUTSCHSICHERHEIT

Bodenbeläge müssen gemäß EN 14041 bestimmten Sicherheitsaspekten genügen. Rutschsicherheit ist eine dieser Anforderungen.



Weist der Bodenbelag im trockenen und unverschmutzten Zustand einen dynamischen Reibungskoeffizient von $> 0,3$ auf, kann der Hersteller das Symbol DS verwenden kann.

	<p>Sofern dieser Wert nicht eingehalten werden kann, muss der Hersteller das Symbol NPD (No Performance Declared) verwenden, was soviel bedeutet wie "keine Angaben bezüglich der Rutschsicherheit möglich".</p>
ANTISTATIK	
	<p>Das Symbol weist darauf hin, dass eine evtl. entstehende elektrische Aufladung (Körperspannung) unmittelbar vom Bodenbelag abgeleitet wird.</p>
LEITFÄHIGKEIT Besonders im Objektbereich werden häufig höhere Ansprüche an das elektrische Verhalten von Bodenbelägen gestellt, wie z.B. in Computerräumen. Die Symbole zeigen dem Fachmann ob der Bodenbelag elektrische Ladungen statisch dissipativ ableiten kann oder ob der Belag leitfähig ist.	
	<p>ableitend</p>
	<p>leitfähig</p>
SCHNITTKANTE	
	<p>Das Symbol weist darauf hin, dass die Schnittkanten des textilen Bodenbelages nicht ausfransen. Dies ist besonders bei Schlingenpolteppichen wichtig.</p>
SCHALLABSORPTION	
	<p>Wenn die Schallabsorption gemäß ISO 354 ermittelt wurde, kann dieses Symbol verwendet werden. Der ermittelte Wert ist auf dem technischen Datenblatt anzugeben.</p>
TRITTSCHALL	
	<p>Sofern gemäß EN ISO 140-6 der Grad der Trittschalldämmung ermittelt wurde, darf das Symbol verwendet werden. Der ermittelte Wert ist auf dem technischen Datenblatt angegeben. Grundsätzlich verfügen alle textilen Bodenbeläge über hervorragende Trittschall- und Schalldämmeigenschaften.</p>
LICHTECHTHEIT	
	<p>Das Symbol besagt, dass der Teppichboden die Grundanforderungen hinsichtlich der Lichteuchtigkeit (≥ 5, für Pastellfarbtöne ≥ 4) gemäß Prüfverfahren EN ISO 105-B02 erfüllt.</p>

DIMENSIONSTABILITÄT	
	<p>Insbesondere lose verlegte Teppichfliesen müssen besondere Anforderungen bezüglich ihrer Dimensionsstabilität erfüllen. (s. EN 1407 Annex A or 1470; EN 13497; EN 15114). Sofern die dort beschriebenen Werte eingehalten werden, darf das Symbol verwendet werden.</p>
BRANDKLASSEN	
	<p>Die Anforderungen an das Brandverhalten von Bauprodukten sind in den EU-Mitgliedsstaaten strikt reguliert. Um eine einheitliche Kennzeichnung zu gewährleisten, wurden neue EU-Brandklassen von A-F festgelegt (für textile Bodenbeläge ist Klasse A nicht zutreffend). Diese Brandklassen ersetzen die alten nationalen Brandklassenbezeichnungen.</p> <p>Die Brandklassen D, C and B sind in die Untergruppen s1 und s2 aufgeteilt. Dies bedeutet, dass im Falle der Unterklasse s1 das Rauchverhalten gegenüber der Klasse s2 optimiert ist.</p> <p>Welche Brandklasse erforderlich ist, hängt von den jeweiligen nationalen Bestimmungen ab. In der Regel ist die Brandklasse Efl für den privaten Bereich gedacht.</p> <p>Im Objektbereich werden vielfach die Klassen Cfl und Bfl benötigt.</p> <p>Sofern der Hersteller keine Angaben über die Brandklasse machen kann, muss er sein Produkt mit dem Piktogramm Ffl kennzeichnen.</p>